

Teichfilter reinigen

Für klares Wasser ist ein guter Teichfilter unerlässlich, ebenso wie die Schmutzwasserpumpe, die das Wasser kontinuierlich durch den Filter zirkuliert. Verringert sich der Wasserdurchfluss aus dem Filter oder trübt sich das Teichwasser ein, ist eine Wartung erforderlich. Für eine optimale Filterleistung befolgen Sie diese Schritte von Velda.

5 Schritte von velda

Schritt 1 Schlauch und Pumpe prüfen

Zuerst die Anschlüsse auf Undichtigkeiten, Verschmutzungen oder Frostschäden prüfen. Entfernen Sie Schmutz und ersetzen Sie defekte Teile (erhältlich im Geschäft und Webshop). Prüfen Sie auch die Teichpumpe auf Verschleiß am Rotor. Sie können einen defekten Rotor austauschen.



Schritt 2 Bakterielle Reinigung

Im Teichfilter leben wichtige Bakterien, die das Wasser reinigen. Sie überleben nur in einer feuchten Umgebung. Aufwendiges Reinigen schadet der biologischen Funktion des Filters. Gießen Sie einfach eine Flasche **Bacterial Filterclean** auf die Schmutzstellen im Filter, und die Reinigung erfolgt automatisch!



Schritt 3 UV-C Lampe austauschen

Viele Filter verfügen über eine eingebaute UV-C Lampe zur Bekämpfung von Schwebealgen und Keimen. Die effektive Lebensdauer dieser Lampe beträgt ein Jahr. Danach nimmt die ultraviolette Strahlung ab. Beugen Sie grünem Teichwasser vor, indem Sie die **UV-C Lampe** jährlich austauschen.



Schritt 4 Biologisches Filtermedium

Filtermaterial kann verstopfen und die Wirksamkeit verlieren. Prüfen Sie es und ersetzen ggf. Verwenden Sie **Zeolith** zur Entfernung von Nitrit und Phosphat und **Aktivkohle** die Gerüche und Farbstoffe absorbiert. Geben Sie **Bacterial Filterstart** im Filter, um die Bakterienkolonie im wiederherzustellen.



Schritt 5 Matten und Watte

Dieses Filtermaterial lässt sich leicht ausspülen, sollte aber bei starker Verschmutzung ausgetauscht werden. Die Filtermatten lassen sich durch Zuschneiden an die Form Ihres Filters anpassen. Die Watte füllt jeden Zwischenraum. Filterschaum und Watte sind in fein und grob erhältlich.

